

VOLET ROULANT SOLAIRE

SSR



Fonctionnement à l'énergie solaire



Tablier protégeant du bruit et de la chaleur excessive



Interrupteur appairé en usine

5 ANS
GARANTIE

APPLICATIONS

- Pour les habitations et bâtiments publics
- Pour pentes comprises entre 15 et 90°
- Design parfaitement adapté pour les fenêtres Dakea indépendamment du type de couverture

CARACTÉRISTIQUES

- La solution la plus pertinente contre la chaleur solaire
- Occultation totale
- Limitateur d'effraction

- Permet 100% d'intimité
- Prêt à l'emploi, aucun autre tâche est nécessaire
- Compatible io-homecontrol®
- Batterie pré-chargée, permettant de gérer 100 cycles de monté/descente

MATÉRIAU




- Aluminium laqué
- Lattes en aluminium doublement isolée pour stopper le bruit et améliorer le confort thermique

FONCTIONNEMENT

- Moteur tubulaire électrique 24V pas à pas
- Interrupteur appairé en usine, possibilité de piloter au-delà de 200 volets roulant simultanément
- Le volet solaire n'est pas compatible avec les fenêtres à pivot surélevé (KHV, MOE, MOEVX, KAI, KAN)

DIMENSIONS DISPONIBLES [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.fr

