

VOLET ROULANT SOLAIRE

SSR



Fonctionnement
à l'énergie solaire



Lames à protection
thermique et acoustique
renforcée



Interrupteur mural
préapparié en usine

3 YEAR
GUARANTEE

APPLICATION

- Dans les bâtiments publics et d'habitation
- Pour pente de toit de 15 à 90%
- Convient à toutes les toitures avec raccord approprié

CARACTÉRISTIQUES

- La solution la plus pertinente contre la chaleur solaire
- Occultation totale
- Réduit le risque d'intrusion
- Permet 100% d'intimité

- Prêt à l'emploi, aucun autre tâche n'est nécessaire
- Compatible io-homecontrol®
- Peut être installé à n'importe quel moment après l'installation de la fenêtre
- Pas compatible avec les fenêtres à pivot surélevé
- Garantie 5 ans

MATÉRIAUX




- Revêtement en aluminium
- Double lames en aluminium isolées par injection de mousse polystyrène extrudé
- Couleur gris anthracite, RAL 7043

FONCTIONNEMENT

- Fonctionne à l'énergie solaire, ne nécessite aucune connexion au secteur
- Interrupteur mural sans fil, fonctionnant en radio fréquence inclus
- L'interrupteur mural permet le fonctionnement simultané et coordonné de multiple volets roulants par simple pression d'un bouton

DIMENSIONS DISPONIBLES [CM]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.fr

