

KIT D'ASSERVISSEMENT POUR DENFC



KIT D'ASSERVISSEMENT

- Kit d'asservissement complet pour plus de 4x exutoires de désenfumage KAS (DENFC)
- Marquage CE conforme à l'EN 12101-10
- Batteries d'urgence avec 72 heures d'autonomie intégrées
- Montage mural ou cadre pour montage mural, dimensions unitaire 398x393x127 mm (L x H x P)
- Possibilité de connecter plus de 10 unités de contrôle KFC 210 permettant le pilotage de plus de 40 exutoires
- Asservissement possible à un système d'alarme extérieur, si exigé

KIT INCLUANT:

- KFC 210**
- UNITÉ DE CONTRÔLE** x1
- KFK 100**
- BOÎTIER BRIS DE GLACE** x1
- KFA 100**
- DÉTECTEUR DE FUMÉE** x1



CENTRALE DE DÉSENFUMAGE

KFC210

- Tension de sortie 24 volts, 10 A
- Unité de contrôle pour plus de 4x exutoires de désenfumage KAS
- Marquage CE conforme à l'EN 12101-10
- Batterie de secours permettant une autonomie de 72 heures en cas de coupure de courant.
- Montage mural ou cadre pour montage mural, dimensions unitaire 398x393x127 mm (L x H x P)
- Possibilité de connecter plus de 10 unités de contrôle KFC 210 permettant le pilotage de plus de 40 exutoires
- Possibilité d'asservissement via un système d'alarme extérieur, si exigé
- Couleur du système de contrôle Blanc NCS S 1000N



CENTRALE DE DÉSENFUMAGE

KFC220

- Tension de sortie 24 volts, 2x10 A
- Unité de contrôle pour plus de 4x exutoires de désenfumage KAS
- Marquage CE conforme à l'EN 12101-10
- Batterie de secours permettant une autonomie de 72 heures en cas de coupure de courant.
- Montage mural ou cadre pour montage mural, dimensions unitaire 398x393x127 mm (L x H x P)
- Possibilité de connecter plus de 10 unités de contrôle KFC 220 permettant le pilotage de plus de 80 exutoires
- Possibilité d'asservissement via un système d'alarme extérieur, si exigé
- Couleur du système de contrôle Blanc NCS S 1000N



BOÎTIER BRIS DE GLACE

KFK100

- Un bouton de désenfumage placé derrière une vitre à briser permet l'ouverture de la fenêtre pour l'évacuation des fumées.
- Dimensions : L 125 x H 125 x E 36 mm
- Au maximum 10 boîtiers bris de glace peuvent être connectés en série à la centrale de désenfumage.
- Indication visuelle et acoustique de bon de fonctionnement, erreur et alarme
- Couleur : Gris (RAL 7047)



INTERRUPTEUR DE VENTILATION

KFK200

- Un interrupteur de ventilation permet l'ouverture de la baie afin de ventiler le local.
- Dimensions : L 81 x H 81 x E 12 mm.
- Au maximum 10 interrupteurs de ventilation peuvent être connectés en série à la centrale de désenfumage
- Couleur : Blanc (RAL 1013)



DÉTECTEUR DE FUMÉE

KFA100

- Détecteur de fumée pour déclenchement rapide
- Dimensions (incluant la prise) 50 x 100 mm (H x W)
- Plus de 10 détecteurs de fumée peuvent être utilisés avec l'unité de contrôle KFC 210/220
- Couleur : Blanc (RAL 9003)
- Indication visuelle d'activation



DÉTECTEUR DE PLUIE

KLA200

- Le détecteur de pluie ferme automatiquement la fenêtre lorsque celle-ci a été ouverte en mode de ventilation.
- Non prioritaire en cas d'incendie
- Dimensions : L 40 x H 70 x E 13 mm.
- Couleur : Gris sombre (NCS S 7500-N)



SCHÉMA DU SYSTÈME EN CAGE D'ESCALLIER

