

APERÇU DU SYSTÈME DE CONTRÔLE

POUR EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE



CENTRALE DE DÉSENFUMAGE / UNITÉ DE COMMANDE

KFC305

- Tension de sortie 24 volts, 5 ampères
- Unité de commande pour 1 ou 2 exutoires de désenfumage KAS
- Marquage CE conforme à la norme EN 12101-10
- Conforme à l'ISO 21927-9:2012
- "Batterie de secours permettant une autonomie de 72 heures en cas de coupure de courant. / Alimentation de secours intégrée"
- Dimensions : 238 x 286 x 113 mm (L x H x P)
- Possibilité de connecter jusqu'à 35 unités via communication BUS, permettant le contrôle de maximum 70 fenêtres de désenfumage KAS.
- Dans les installations utilisant une commande tierce, la KFC 305 peut être utilisée uniquement comme alimentation pour les fenêtres KAS connectées.
- Couleur : façade blanche avec panneau d'indication en noir



CENTRALE DE DÉSENFUMAGE / UNITÉ DE COMMANDE

KFC310

- Tension de sortie 24 volts, 10 ampères.
- Unité de commande pour 5 à 8 fenêtres de désenfumage KAS
- Marquage CE conforme à la norme EN 12101-10
- Conforme à l'ISO 21927-9:2012
- Batterie de secours permettant une autonomie de 72 heures en cas de coupure de courant.
- Dimensions : 238 x 286 x 113 mm (L x H x P)
- Possibilité de connecter jusqu'à 35 unités via communication BUS, permettant le contrôle de jusqu'à 140 fenêtres de désenfumage KAS
- Dans les installations utilisant une commande tierce, la KFC 310 peut être utilisée uniquement comme alimentation pour les fenêtres KAS connectées.
- Couleur : façade blanche avec panneau d'indication en noir



BOÎTIER BRIS DE GLACE

KFK300

- Le boîtier bris de glace permet l'ouverture de la fenêtre pour l'évacuation des fumées.
- Dimensions : L 125 x H 125 x E 38 mm
- Indication visuelle et acoustique du bon fonctionnement, des erreurs et des alarmes.
- Couleur : gris



INTERRUPTEUR DE VENTILATION

KFK200

- Un interrupteur de ventilation permet l'ouverture de la baie afin de ventiler le local.
- Dimensions : L 81 x H 81 x E 12 mm.
- Au maximum 10 interrupteurs de ventilation peuvent être connectés en série à la centrale de désenfumage
- Couleur : Blanc (RAL 1013)



DETECTEUR DE FUMÉE

KFA100

- Détecteur de fumée pour déclenchement rapide
- Dimensions (incluant la prise) 50 x 100 mm (H x W)
- Plus de 10 détecteurs de fumée peuvent être utilisés avec l'unité de contrôle KFC 210/220
- Couleur : Blanc (RAL 9003)
- Indication visuelle d'activation



DÉTECTEUR DE PLUIE

KLA200

- Le détecteur de pluie ferme automatiquement la fenêtre lorsque celle-ci a été ouverte en mode de ventilation.
- Non prioritaire en cas d'incendie
- Dimensions : L 40 x H 70 x E 13 mm.
- Couleur : Gris sombre (NCS S 7500-N)



SCHÉMA DU SYSTÈME EN CAGE D'ESCALLIER

